



MASTIC / JOINT FOSTER 30 – 45

Description du produit

Foster 30 – 45 est un mastic souple et étanche à la vapeur d'eau pour un domaine de température d'utilisation vaste, notamment dans l'isolation frigorifique avec du verre à base de mousse et de PIR. Après le séchage, il reste souple durablement et permet ainsi d'absorber les mouvements différentiels des isolants sur les installations. Foster 30-45 est humide et résiste aux intempéries. Grâce à son excellente étanchéité, il peut également être utilisé sur toutes sortes de gaines en tôle.

Propriétés

- Domaine de température large
- Etanche à la vapeur d'eau
- Plastique durable
- Souple
- Résistance aux intempéries

Données techniques

Base:	Matière plastique
Couleur:	gris
Manière d'application:	peindre, cartouche
Epaisseur:	1,35 kg/ltr. (ASTM D 1475-68)
Résidu sec:	98 % du volume
Epaisseur d'application:	spatule: ca. 2,0 bis 4,5 kg/m² cartouche: ca. 25 – 30 m/ltr. pour une ouverture de 6 mm
Temps de séchage:	dépend de la température d'entourage Temps au début du séchage: env. 24 hrs (ASTM D 1640) Temps de séchage complet: env. 7 jrs (ASTM D 1640)
Domaine de temp. d'utilisation:	de -73 °C à +149 °C (FTSM 70)
Point de flamme (mouillé):	au delà de +93 °C (ASTM 3278)
Comportement en cas d'incendie (sec):	ininflammable dans le domaine de joints d'épaisseur d'approx. de 3 mm par rapport aux matières isolantes ininflammables.
Nettoyant:	Terpentine
Stockage:	jusqu'à 12 mois (couvercle doit être hermétiquement refermé après usage)

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sec et exempt de poussière, de saleté, de graisse ou d'autres composants qui pourraient engendrer son effet. Les surfaces à traiter ne doivent pas être trop froides.
Le mastic Foster 30-45 peut être appliqué à l'aide d'une spatule ou d'un pistolet resp. d'un matériel de pompage manuel. Au cas où le produit serait destiné à l'isolation thermique, il est nécessaire d'attendre d'environ d'une semaine avec la charge thermique.

MESURES DE SECURITE

La meilleure température d'utilisation se situe à d'env. + 25°C. Pour l'utilisation par un temps froid, stocker le matériel auparavant à un endroit chaud. Par ailleurs, Foster 30-45 doit être conservé au frais. Des instructions de protection sont à suivre. Utiliser le produit toujours dans des endroits bien aérés.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité de l'UE.

ADHESIVE AG, Thurstrasse 14 , Postfach, 8501 Frauenfeld, Telefon +41 (0)52-720 76 76, Fax +41 (0)52-721 19 76
Email: admin@adhesive.ch, www.adhesive.ch